

Produktdatenblatt

# Austrotherm EPS<sup>®</sup> Granulat - Regenerat



<b>Anwendung:</b>	Hohlraumdämmung, Zuschlagsstoff, zur Bodenverbesserung, etc.	
<b>Lieferform:</b>	Gebinde:	ca. 500 l pro Sack (ca. 7,5 kg)
<b>Techn. Daten:</b>	Wärmeleitfähigkeit :	<b>0,047 W/mK</b>
	Rohdichte:	ca. 15 kg/ m3
	Korngröße:	3 – 5 mm
	Brennbarkeitsklasse:	B1 (schwer brennbar)
	Qualmbildungsklasse:	Q3
	Tropfenbildungsklasse:	TR1
	Brandverhalten EN 13164:	E
<b>Verarbeitung:</b>	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	85°C

Austrotherm EPS<sup>®</sup> enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen