

Austrotherm LVT Dryback Extreme



Dauerhaft elastische, schwere Bodenunterlage mit patentierter RWS Barrier Technologie und einer Klebeschicht speziell für LVT Dryback Böden entwickelt.

Ermöglicht eine schnelle und problemlose schwimmende Verlegung von Vinylböden ohne der Notwendigkeit den Boden auszugleichen und ohne Kleber.
Produkt ist zu 100% recycelbar

Anwendung:	Speziell für Dryback LVT Böden entwickelt. Ermöglicht eine schnelle Verlegung des Dryback Bodens ohne Kleber. Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet. Für Räume mit höchsten Belastungsanforderungen konzipiert.	
Lieferform:	Rollenabmessungen:	1,0 m x 8,0 lfm
	Lieferdicke:	1,6 mm
	Kaschierung:	Klebeschicht speziell für LVT Dryback Böden
	Nutzfläche:	8,0 m ²
Techn. Daten:	Wärmedurchlasswiderstand	0,006 m²K/W
	Gewicht	1,58 kg/m ²
	Raumgewicht:	ca. 900 kg/m ³
	Trittschallverbesserung:	ca. 17 dB
	Gehschallverbesserung	ca. 33 %
	Druckfestigkeit (Kompression)	400 kPa
	Druckfestigkeit (statisch)	> 50 t/m ²
	Unebenheitsausgleich	ca. 1,10 mm
	Äquivalente Wasserdampfdiffusion	>75 m sD-Wert

Austrotherm LVT Dryback Extreme Bodenunterlagen enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe FCKWs und geben keine schädlichen Substanzen frei VOC Klasse A+.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 09/2019

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.