

Produktdatenblatt

Austrotherm Attikaelement



- ▶ Bestellbar in EPS (0,037 W/mK) bzw. in EPS PLUS (0,031 W/mK)
- ▶ Montagewinkel zur Befestigung im Untergrund
- ▶ Individuelle Abmessungen möglich
- ▶ Beschichtet mit Austrotherm Beschichtungsmasse TOP
- ▶ Vorbereitete Neigung für die Attikaverblechung

Anwendung: Vorgefertigtes Attikaelement

Oberfläche: Sandfarbene witterungsbeständige Beschichtungsmasse

Standardlänge: 2000mm

Produkt: Werkseitig vorgefertigte Austrotherm Attikaelement mit Einschub für PVC-Leiste 2 x 60mm und PVC-Winkel 3 x 70 x 150mm.

Verarbeitungshinweise: Für die Befestigung der Saumstreifen an die PVC-Leisten sind Schrauben mit Vollgewinde der Dimension 5 x 60mm zu verwenden.

Sonderanfertigungen werden nach Maßzeichnung des Auftragsgebers produziert:

Die Stoßfugenverklebung hat möglichst vollflächig mit z.B. Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. mit dem seitens Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber zu erfolgen

Bei Temperaturen $\geq 25^{\circ}\text{C}$ kann die Oberfläche der Austrotherm Fassadenprofile weicher sein und es sind Punktbelastungen zu vermeiden, welche zu Abzeichnungen an der Oberfläche der Austrotherm Fassadenprofilen führen können.

Austrotherm Attikaelemente besitzen eine witterungsbeständige Oberfläche, sind jedoch nicht für mechanisch beanspruchte Bereiche vorgesehen/geeignet.

Austrotherm Attikaelement aus EPS* enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik

Bearbeitung: 10/2024

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.