Produktdatenblatt

Austrotherm XPS® Universalplatte rau

Universalplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum

- Beste ökologische Eigenschaften
- Weitestgehend wasserunempfindlich

Anwendung:	Trennschicht	
Lieferform:	Plattenabmessungen:	1250 x 600 mm
	Lieferdicken:	**20 mm**
	Kantenausbildung:	Gerade Kante
	Oberfläche:	Rau
Produktart:	Extrudierter Polystyrol Hartschaum	
Technische Daten:	Belastbarkeitsgruppe:	BG 20
	Wärmeleitfähigkeit:	**0,033 W/mK**
	Zugfestigkeit:	150 kPa
	Druckspannung bei 10%:	CS(10/Y) 200 kPa = 20 t/m²
	Geschlossenzelligkeit:	≥ 95 %
	Brandverhalten EN 13501-1:	E
Verarbeitung:	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	70°C

Austrotherm XPS® enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs, HBCD

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung: 05/2025

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.