Leistungserklärung

Nr. 002/XPGKTOP/02



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AUSTROTHERM Universalplatte geprägt

Verwendungszweck: Wärmedämmung für Gebäude

Austrotherm GmbH, Hersteller: Friedrich-Schmid-Straße 165, A-2754 Wopfing

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

EN 13164: 2012 + A1:2015 Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle:

FIW (NB 0751)

6. Erklärte Leistungen:

| Wesentliche Merkmale - (EN 13164: 2012 + A1:2015) | | | Leistung |
|---|---|----------------|-----------------|
| | Wärmedurchlasswiderstand | R _D | siehe Tabelle 1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | Wärmeleitfähigkeit | λ _D | siehe Tabelle 1 |
| | Dicke | d _N | T1 |
| Brandverhalten | Brandklasse | Klasse | E |
| Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau | Eigenschaften der Dauerhaftigkeit | Klasse | keine Änderung |
| Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau | Wärmedurchlasswiderstand | R_D | keine Änderung |
| | Wärmeleitfähigkeit | λ _D | keine Änderung |
| | 5. 16.15.16.15 | DS | (70, 90) |
| | Eigenschaften der Dauerhaftigkeit | DLT | (2)5 |
| | Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau- Wechselbeanspruchung | FTCDi | NDP |
| Druckfestigkeit | Druckspannung bei 10% Stauchung | CS (10/Y) | 200 |
| Zug-/Biegezugfestigkeit | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR | 100 |
| Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau | Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung | CC (2/1,5/50) | NDP |
| Wasserdurchlässigkeit | Langzeitige Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen | WL(T) | 0,7 |
| | Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion | WD(V) | 5 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | Wasserdampfübertragung | MU | 100 |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere | Freisetzung gefährlicher Stoffe | | |
| Glimmverhalten | Glimmverhalten | | |

NPD – no performance determined

Tabelle 1

| Dicke [mm] | R _D [m ² K/W] | λ_D [W/mK] | Dicke [mm] | R _D [m ² K/W] | λ _D [W/mK] |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 20 | 0,60 | 0,033 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

| Mag. Klaus Haberfellner Geschäftsführer | Wopfing | 17.07.2023 | Muchileafeller |
|--|---------------------|------------|----------------|
| Name und Funktion | Ort der Ausstellung | Datum | Unterschrift |